

-  **Dati tecnici degli accessori standard in ottone**
-  **Brass standard accessories technical data**
-  **Technischen Daten der Standardverschraubungen Messing**
-  **Données techniques des accessoires standard en laiton**
-  **Datos técnicos de los accesorios estándar en latón**

Caratteristiche principali

1. Gamma completa M5 - 1"
2. Filettatura BSPP cilindrica UNI-ISO228 (con O-Ring), BSPT conica UNI-ISO 7 teflonata, Metrica ISO/R 262
3. Guarnizione in NBR Silicon free
4. Compatibilità numerosi fluidi industriali
5. Vasta gamma
6. Robustezza meccanica

Principales caractéristiques

1. Gamme complète M5 - 1"
2. Filetage BSPP cylindrique UNI-ISO228 (avec joint torique), BSPT conique UNI-ISO 7 avec téflon, ISO/R 262 métrique
3. Garniture NBR sans silicone
4. Tous fluides compatibles
5. Large gamme
6. Résistance mécanique

Main features

1. Complete Range M5 - 1"
2. Threading BSPP cylindrical UNI-ISO228 (with O-Ring), BSPT conical teflon-coated UNI-ISO 7, ISO/R 262 metric
3. Silicon free NBR seal
4. All Fluids compatible
5. Wide range
6. Mechanical Resistance

Características principales

1. Gama completa M5-1"
2. Roscado BSPP cilíndrica UNI-ISO228 (con junta tórica), BSPT cónica UNI-ISO 7 con téflon, métrica ISO/R 262
3. Guarnición en NBR sin silicona
4. Compatibilidad con numerosos fluidos industriales
5. Amplia gama
6. Robustez mecánica

Hauptmerkmale

1. Vollständiges Sortiment M5 - 1"
2. BSPP zylindrisches Gewinde UNI-ISO228 (mit O-Ring), teflonbeschichtet UNI-ISO 7 BSPT, metrische ISO/R 262
3. Silikonfreie NBR-Dichtung
4. Kompatibel mit allen Medien
5. Große Auswahl
6. Mechanische Festigkeit

Applicazioni

1. Aria Compressa
2. Impianti per automazione pneumatica
3. Gas inerti, vapore, fluidi
4. Circuiti acqua industriale
5. Vuoto

Applications

1. Air comprimé
2. Installations pour l'automatisation pneumatique
3. Gaz neutres, vapeur
4. Circuits d'eau industrielle
5. Vide

Applications

1. Compressed Air
2. Systems for pneumatic automation
3. Inert Gases, Fluids, Steam
4. Industrial water circuits
5. Vacuum

Aplicaciones

1. Aire comprimido
2. Instalaciones para automación neumática
3. Gases inertes, vapor, fluidos
4. Circuitos de agua industrial
5. Vacío

Anwendungen

1. Druckluft
2. Systeme für die pneumatische Automatisierung
3. Inertgase, Flüssigkeiten, Dampf
4. Industrielle Wasserkreisläufe
5. Leer

Materiali

Corpo: Ottone nichelato CW614N / CW617N

Materials

Body: Nickel plated brass CW614N / CW617N

Werkstoffen

Körper: vernickelt Messing CW614N/CW617N

Matériels

Corps: Laiton nickelé CW614N / CW617N

Materiales

Cuerpo: Latón niquelado CW614N / CW617N

 Pressione e temperatura	 Pressure and Temperature	 Druck und Temperatur	 Pression et Température	 Presión y Temperatura
Filetti - Threads - Gewinde - Filets - Roscas		Pressione massima - Maximum pressure Maximum druck - Pression maximale - Presión máxima		
	1/8			150 bar
	1/4			100 bar
	3/8			75 bar
	1/2			50 bar
	3/4			85 bar
	1"			80 bar
Temperatura: 0°C / +70°C		Temperatur: 0°C / +70°C		
Temperature: +32°F / +158°F		Température: 0°C / +70°C		
		Temperatura: 0°C / +70°C		

Fluido

Acqua, olio, aria compressa

Fluid

Water, oils, compressed air

Fluid

Wasser, oel, druckluft


Fluide

Eau, huile, air comprimé

Fluido

Agua, aceite, aire comprimido

AS 72



-  **Portagomma femmina cilindrico BSPP**
-  **Hose female adapter parallel BSPP**
-  **Schlauchtülle Innengewinde zylindrisches Gewinde**
-  **Douille annelée femelle cylindrique BSPP**
-  **Espiga hembra cilíndrico BSPP**

CODICE/CODE	Ø D	F"	H	L	L1	CH	PEZZI/PIECES
AS721806	6	G1/8	8	28,5	19	12	10
AS721406	6	G1/4	11	31,5	19	15	10
AS721807	7	G1/8	8	28,5	19	12	10
AS721407	7	G1/4	11	31,5	19	15	10
AS721808	8	G1/8	8	28,5	19	12	10
AS721408	8	G1/4	11	31,5	19	15	10
AS723808	8	G3/8	10	34,5	19,5	19	10
AS721208	8	G1/2	10	32,5	19	24	10
AS721809	9	G1/8	8	28,5	19	12	10
AS721409	9	G1/4	11	31,5	19	15	10
AS723809	9	G3/8	11,5	32	19	19	10
AS721810	10	G1/8	8	29,5	20	12	10
AS721410	10	G1/4	11	32,5	20	15	10
AS723810	10	G3/8	11,5	33	20	19	10
AS721210	10	G1/2	14	36	20	24	10
AS721412	12	G1/4	11	32,5	20	15	10
AS723812	12	G3/8	11,5	33	20	19	10
AS721212	12	G1/2	14	36	20	24	10
AS723814	14	G3/8	11,5	35	22	19	10
AS721214	14	G1/2	14	38	22	24	10
AS723816	16	G3/8	11,5	35	22	19	10
AS721216	16	G1/2	14	38	22	24	10
AS723817	17	G3/8	11,5	37	24	19	10
AS721217	17	G1/2	14	40	24	24	10
AS721218	18	G1/2	14	40	24	24	10
AS721220	20	G1/2	14	40,5	23	24	10
AS723420	20	G3/4	15	41,5	24	29	10
AS723425	25	G3/4	15	47,5	30	29	10